

# BARRA DE CONFINAMIENTO CONFIBÚS



Cumple con las especificaciones oficiales de diseño, tamaño y funcionalidad.



## Funcionalidad del Producto

Fabricado por el proceso de extrusión con polietileno de media densidad.

Con propiedades mecánicas de: Alta ingeniería, sólido, resistente a temperatura ambiente, a los elementos de la intemperie como luz solar, lluvia, cambio de temperatura, hidrocarburos y todos sus derivados; así como resistencia al impacto y libre de mantenimiento.

## Ventajas Competitivas



Cumple con el protocolo de pruebas mecánicas y de desempeño avalada por el CIITEC I.P.N. (Instituto Politécnico Nacional).



Color: Amarillo tránsito, con protector UV (Ultra Violeta), y cuenta con dos placas metálicas cubiertas de cinta reflejante **3M** alta intensidad prismático, en un extremo en color rojo y otro en color ámbar, así como una línea en la parte central y a todo lo largo del elemento de igual forma con una base de placa metálica y cubierta con cinta reflejante color ámbar.



Incluye logotipo grabado en alto relieve, conforme a especificación, en una de las caras laterales y al centro de la pirámide permitiendo que sean visibles desde los carriles vehiculares.



También incluyen en la cara longitudinal interna de la base mayor, a un tercio del inicio de su longitud un grabado de impacto con la fecha de colocación del elemento y las iniciales del fabricante.



Incluye cuatro cajas de fijación para su fácil y correcta instalación.

Colores:   

Las dimensiones puede variar  $\pm$  de 3 a 5 [mm] por ser material reciclado.

